

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 95551

Intact Traktion-Power Kleintraktion

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	55 Ah
Nennkapazität (20H at 25°C)	70 Ah
Nennkapazität (100H at 25°C)	75 Ah
Gewicht "trockener Batterie"	12.4 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	18.0 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	Ca. 4.4 ltr.
Ausführung	Weißer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Schraubstopfen
Bodenleiste	B7
Abmessungen	260 x 175 x 225 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 1 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	Entgasung durch Schraubstopfen
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklenfestigkeit	Ja, 300 Zyklen nach IEC 254-1
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken geladen / gefüllt und geladen

