

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 96801

Intact Traktion-Power Kleintraktion

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	180 Ah
Nennkapazität (20H at 25°C)	225 Ah
Nennkapazität (100H at 25°C)	250 Ah
Gewicht "trockener Batterie"	42.8 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	64.3 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	Ca. 16,8 ltr.
Ausführung	Weißer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Schraubstopfen
Bodenleiste	B0
Abmessungen	518 x 276 x 242 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 3 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	Entgasung durch Einzelstopfen
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklusfestigkeit	Ja, 300 Zyklen nach IEC 254-1
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen / gefüllt und geladen

