

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Modell 95805**

**Intact Traktion-Power Kleintraktion**

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	80 Ah
Nennkapazität (20H at 25°C)	100 Ah
Nennkapazität (100H at 25°C)	120 Ah
Gewicht "trockener Batterie"	17.5 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	24.6 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	Ca. 5,5 ltr.
Ausführung	Weißer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Schraubstopfen
Bodenleiste	B03
Abmessungen	305 x 175 x 220 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 0 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	Entgasung durch Schraubdeckel
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklusfestigkeit	Ja, 300 Zyklen nach IEC 254-1
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen / gefüllt und geladen

