

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 95950

Intact Traktion-Power Kleintraktion

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	95 Ah
Nennkapazität (20H at 25°C)	110 Ah
Nennkapazität (100H at 25°C)	128 Ah
Gewicht "trockener Batterie"	16.5 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	24.2 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	Ca. 6.2 ltr.
Ausführung	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Schraubstopfen
Bodenleiste	B0
Abmessungen	330 x 172 x 242 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 0 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm und Gewindedorn
Entgasung	Zentralentgasung
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklusfestigkeit	Ja, 300 Zyklen nach IEC 254-1
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	gefüllt und geladen

