

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Modell SP110

### Intact Solar-Power

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nennspannung                          | 12 Volt                                                |
| Nennkapazität (5H at 25°C)            | 110 Ah                                                 |
| Gewicht "trockener Batterie"          | 16,0 Kg                                                |
| Gewicht "gefüllt und geladener Batt." | 24,5 Kg                                                |
| Elektrolyt                            | verdünnte Schwefelsäure                                |
| Elektrolytdichte                      | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)                              |
| Elektrolytmenge                       | 6,4 ltr.                                               |
| Ausführung                            | Weißer Kasten aus PP, Schwarzer Deckel, Schraubstopfen |
| Bodenleiste                           | B 3                                                    |
| Abmessungen                           | 353 x 175 x 190 mm (L X B X H)                         |
| Layout                                | Schaltung 0 / Endpolart 1                              |
| Ausführung                            | verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation           |
| Polausführung                         | Ø 19.5 / 17.9 mm                                       |
| Entgasung                             | Monodeckel                                             |
| Einsatzgebiet                         | Spezialbatterie für Langzeitentladung                  |
| Zyklusfestigkeit                      | ja                    300 Zyklen bei 80% DOD           |
| Garantie                              | 12 Monate                                              |
| Auslieferungszustand                  | trocken vorgeladen / gefüllt und geladen               |

